

ARANDELAS DE SEGURIDAD PARA ALTA PRESIÓN TIPO „HS“

Arandelas de Seguridad originales SCHNORR® para Alta Presión según DIN 6796 en material 1.1211 (C605)

Cod. Artículo	Resbalamiento superficial	Medidas	Dimensiones de la pieza						Fuerza de apriete		Endulaje	
			Medida nominal [mm]	d_1 [mm]	d_2 [mm]	r [mm]	t_{min} [mm]	t_{max} [mm]	F	F	Unidades Piezas	Peso por 1000 Piezas
700 005 702 110	Brillante acabadito Zn12M + Pasivación	2	2,2	5	0,4	0,3	0,05	*	*	—	0,05	
700 100 702 130	Brillante acabadito Zn12M + Pasivación	3	3,7	6	0,3	0,4	0,02	*	*	—	0,08	
700 200 702 130	Brillante acabadito Zn12M + Pasivación	5	5,2	7	0,6	0,7	0,03	*	*	—	0,14	
700 300 702 140	Brillante acabadito Zn12M + Pasivación	10	10,7	8	0,8	0,9	0,06	*	*	—	0,24	
700 400 702 150	Brillante acabadito Zn12M + Pasivación	4	4,3	9	1,0	1,1	0,30	400	900	—	0,30	
700 500 702 160	Brillante acabadito Zn12M + Pasivación	5	5,3	11	1,2	1,4	0,30	700	2300	2500	0,60	
700 600 702 170	Brillante acabadito Zn12M + Pasivación	6	6,4	14	1,2	1,7	2,00	1000	4000	2000	1,40	
700 700 702 180	Brillante acabadito Zn12M + Pasivación	7	7,4	17	1,25	2,0	2,30	1400	6000	1000	2,50	
700 800 702 190	Brillante acabadito Zn12M + Pasivación	8	8,4	18	2,0	2,2	2,60	1800	7000	500	2,90	
700 900 702 200	Brillante acabadito Zn12M + Pasivación	10	10,5	23	2,5	2,8	3,20	2900	12000	200	6,20	
701 000 702 210	Brillante acabadito Zn12M + Pasivación	12	13,0	26	3,0	3,4	3,50	4000	18000	250	10,00	
701 100 702 220	Brillante acabadito Zn12M + Pasivación	14	15,0	31	3,5	4,0	4,60	5500	25000	100	21,30	
701 200 702 230	Brillante acabadito Zn12M + Pasivación	16	17,0	36	4,0	4,6	5,20	8000	34000	100	29,60	
701 300 702 240	Brillante acabadito Zn12M + Pasivación	18	19,0	42	4,5	5,1	5,80	10000	43000	100	37,90	
701 400 702 250	Brillante acabadito Zn12M + Pasivación	20	21,0	48	5,0	5,6	6,40	13000	53000	50	47,60	
701 500 702 260	Brillante acabadito Zn12M + Pasivación	22	23,0	54	5,3	6,1	7,00	16000	63000	25	62,00	
701 600 702 270	Brillante acabadito Zn12M + Pasivación	24	25,0	60	6,0	6,8	7,70	18000	72000	20	80,80	
701 700 702 280	Brillante acabadito Zn12M + Pasivación	27	28,0	66	6,5	7,3	8,30	24000	81000	20	115,5	
701 800 702 290	Brillante acabadito Zn12M + Pasivación	30	31,0	72	7,0	8,0	9,00	30000	90000	—	166,8	